

# Smart Dongle-4G



## Intelligente

Comunicazione 2G, 3G, 4G <sup>1</sup>  
sistema di monitoraggio 3rd-party Support <sup>2</sup>



## Semplice

Plug & Play  
Supporto max. 10 dispositivi



## Affidabile

IP65  
Auto riconnessione Supporto

Specifiche tecniche	SDongleA-03-EU
---------------------	----------------

Dati generali	
Max. Dispositivi supportati	10
Max. Inverter supportati	10
Interfaccia di connessione	USB
Installazione	Plug-and-play
Indicatore	Indicatori LED
Dimensioni (L x A x P)	130 x 48 x 33 mm
Peso	90 g
Grado di protezione	IP65
Consumo di energia (tipico)	3.5 W

Parametri wireless	
Tipo di carta SIM	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Supporto standard e frequenza	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>

Ambiente di lavoro	
Range temperatura d'esercizio	-30 °C ~ +65 °C
Umidità di esercizio relativa	5 - 95% RH
Intervallo di temperatura di stoccaggio	-40°C ~ +70°C
Max. altitudine operativa	4,000 m

Conformità agli standard (più disponibile su richiesta)	
Sicurezza	CE

Compatibilità Inverter	
Modello di inverter	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

\*1: Per garantire una trasmissione dati stabile, Huawei consiglia l'installazione di dongle 4G in aree con segnale mobile stabile (segnale 2G ≥ 4 bar, segnale 3G / 4G ≥ 3 bar).

\*2: sistema di gestione terze parti deve corrispondere al protocollo di comunicazione con Huawei Dongle.

\*3: Per l'elenco dei vettori consigliati e i dettagli sulle frequenze supportate, contattare i distributori locali.